

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ

МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ РУЧНЫЕ СТАРК

Ручные ШК из нерж. стали PN16-40

характеристики

особенности и преимущества

коды, размеры и материалы



Характеристики

Стандартные варианты исполнения:

Плавающий шарик, полная проходимость

Уплотнение с мягким гнездом «soft-seat» PTFE+15%стекла

Нормативы соединительных фланцев EN 1092-1

Рабочая температура: -20°C / +150°C

Класс давления: PN16-40

Вещество : воздух, вода, газ, нефтехимические продукты.

Антистатическое устройство EN12266-2

Дополнительное уплотнение с помощью кольца FKM на штоке

Усиленный шток (против разрыва)

Сертификаты

Соответствует европейской директиве 97/23 EC PED

Соответствует директиве ATEX 2014-34-EU

FIRE SAFE: API 607 - API6FA - EN ISO 10497

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: oam@nt-rt.ru | <http://omal.nt-rt.ru>

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ

МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ РУЧНЫЕ СТАРК

Ручные ШК из углеродистой стали PN16-40

характеристики

особенности и преимущества

коды, размеры и материалы



Характеристики

Стандартные варианты исполнения:

Плавающий шарик, полная проходимость

Уплотнение с мягким гнездом «soft-seat» PTFE+15%стекла

Нормативы соединительных фланцев EN 1092-1

Рабочая температура: -20°C / +150°C

Класс давления: PN16-40

Вещество : воздух, вода, газ, нефтехимические продукты.

Антистатическое устройство EN12266-2

Герметичность штока: шевронное уплотнение серии PTFE

Дополнительное уплотнение с помощью кольца FKM на штоке

Усиленный шток (против разрыва)

Поверхность отшлифована

Сертификаты

Соответствует европейской директиве 97/23 EC PED

Соответствует директиве ATEX 2014-34-EU

FIRE SAFE: API 607 - API6FA - EN ISO 10497

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ

Межфланцевые ШК с разъемным корпусом серии Spartan

Ручные ШК из нерж. стали PN16-40 ANSI150-300

характеристики

особенности и преимущества

коды, размеры и материалы



Характеристики

Стандартные варианты исполнения:

Плавающий шарик, полная проходимость

Уплотнение с мягким гнездом «soft-seat» PTFE+15% стеклонаполнителя

Нормативы соединительных фланцев EN 1092-1; ASME B16.5

Рабочая температура: -20°C / +150°C

Класс давления: PN16-40; ANSI 150-300

Вещество : воздух, вода, газ, нефтяные и нефтехимические продукты.

Антистатическое устройство EN12266-2

Герметичность штока: невронное уплотнение серии PTFE

Дополнительное уплотнение с помощью кольца FKM на штоке

Усиленный шток (против разрыва)

Сертификаты

Соответствует европейской директиве 97/23 EC PED

Соответствует директиве ATEX 2014-34-EU

FIRE SAFE: API 607 - API6FA - EN ISO 10497

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ

Межфланцевые ШК с разъемным корпусом

серии Spartan

Ручные ШК из углеродистой стали PN16-40

ANSI150-300

характеристики

особенности и преимущества

коды, размеры и материалы



Характеристики

Стандартные варианты исполнения:

Плавающий шарик, полная проходимость

Уплотнение с мягким гнездом «soft-seat» PTFE+15% стеклонаполнителя

Нормативы соединительных фланцев EN 1092-1; ASME B16.5

Рабочая температура: -20°C / +150°C

Класс давления: PN16-40; ANSI 150-300

Вещество : воздух, вода, газ, нефтяные и нефтехимические продукты.

Антистатическое устройство EN12266-2

Герметичность штока: уплотнение серии PTFE

Дополнительное уплотнение с помощью кольца FKM на штоке

Усиленный шток (против разрыва)

Поверхность отшлифована

Сертификаты

Соответствует европейской директиве 97/23 EC PED

Соответствует директиве ATEX 2014-34-EU

FIRE SAFE: API 607 - API6FA - EN ISO 10497

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: oam@nt-rt.ru | <http://omal.nt-rt.ru>