

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ

Шаровые клапаны латунные

ИТЕМ 100 - 2-полосная полнопроходная резьбой

характеристики

диаграммы и пусковые моменты

коды и размеры

запуск



Характеристики

Основные характеристики

Клапан предназначен для использования при низком давлении с некоррозийной жидкостью.

Рабочая температура: от -20°C до +150°C для жидкости.

Рабочее давление: см. диаграмму.

Вещество: воздух, вода, масла, лёгкие вещества.

Маточные концы с резьбой в соотв. с UNI/ISO 7/1 Rp.

Головка клапана соотв. ISO 5211

Специсполнения по запросу

Для прочих видов применения свяжитесь с техническим отделом.

Сертификаты

Соответствует европейской директиве 97/23 EC PED

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: oam@nt-rt.ru | <http://omal.nt-rt.ru>

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ

Шаровые клапаны латунные

ИТЕМ 101 - 2-полосная полнопроходная резьбой

характеристики

диаграммы и пусковые моменты

коды и размеры

запуск



Характеристики

Основные характеристики

Клапан предназначен для использования при низком давлении с некоррозийной жидкостью.

Рабочая температура: от -20°C до +150°C для жидкости.

Рабочее давление: см. диаграмму.

Вещество: воздух, вода, масла, лёгкие вещества.

Маточные концы с резьбой в соотв. с UNI/ISO 7/1 Rp.

Головка клапана соотв. ISO 5211

А наличии также с самоочищающейся прокладкой шарика для грязной жидкости или содержащей твёрдые тела

Специсполнения по запросу

Резьба NPT

Для прочих видов применения свяжитесь с техническим отделом.

Сертификаты

Соответствует европейской директиве 97/23 EC PED

Сертификат ATEX соотв. ATEX 2014-34-EU по запросу

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ

Шаровые клапаны латунные

ИТЕМ 113 - 2-полосная с резьбой уменьшенный проход высокого давления

характеристики

диаграммы и пусковые моменты

коды и размеры

запуск



Характеристики

Основные характеристики

Клапан предназначен для использования при высоком давлении на олеодинамических, пневматических и в целом — на промышленных установках.

Рабочая температура: от -20°C до +80°C.

Рабочее давление: 210 бар, см. диаграмму.

Вещество: масла, нефтехимические и нефтяные продукты, неокисляющие жидкости.

Маточные концы с резьбой в соотв. с UNI/ISO 7/1 Rp.

Специсполнения по запросу

Для прочих видов применения свяжитесь с техническим отделом.

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ

Шаровые клапаны латунные

ИТЕМ 115 - 2-ходовые фланцевые плоское тело - полнопроходная

характеристики

диаграммы и пусковые моменты

коды и размеры

запуск



Характеристики

Основные характеристики

Нормативы для соединения фланцев: EN1092-1 PN16.

Рабочая температура: от -20°C до +150°C для жидкости
от -20°C до +60°C для газа.

Рабочее давление: PN 16, см. диаграмму.

Вещество: воздух, вода, газ, нефтехимические и нефтяные продукты, неокисляющие жидкости.

Соединение ISO 5211 для привода.

Специсполнения по запросу

Для прочих видов применения свяжитесь с техническим отделом.

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ

Шаровые клапаны латунные

ИТЕМ 153 - Латунный шаровой клапан 3-ходовой резьбой

характеристики

диаграммы и пусковые моменты

коды и размеры

запуск



Характеристики

Основные характеристики

Клапан предназначен для использования при среднем давлении с некоррозионной жидкостью. Клапан работает только как девиатор. Он не закрывает поток, который связан с центральной муфтой. См. схему.

Рабочая температура: от -20°C до +120°C.

Рабочее давление: 16 bar max. см. диаграмму.

Вещество: воздух, вода, газ, масла, нефтяные и нефтехим.продукты.

Маточные концы с резьбой в соотв. с UNI/ISO 7/1 Rp.

Головка клапана соотв. ISO 5211

Специсполнения по запросу

Для прочих видов применения свяжитесь с техническим отделом.

Сертификаты

Соответствует европейской директиве 97/23 EC PED

Сертификат ATEX соотв. ATEX 2014-34-EU по запросу

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ

Шаровые клапаны латунные

ИТЕМ 160,161 - 3-полосная с резьбой с мячом

характеристики

диаграммы и пусковые моменты

коды и размеры

запуск



Характеристики

Основные характеристики

Клапан с 4 прокладками на шарике, предназначен для девиации потока во всех направлениях, см.схему.

Рабочая температура: от -15°C до +120°C.

Рабочее давление: см. диаграмму.

Вещество: воздух, вода, газ, масла, нефтехимические и нефтяные продукты, вакуум, некоссозийные жидкости.

Маточные концы с резьбой в соотв. с UNI/ISO 7/1 Rp.

Специсполнения по запросу

Для прочих видов применения свяжитесь с техническим отделом.

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ

Шаровые клапаны латунные

ИТЕМ D122 - Шаровой кран с быстрым соединением для зоотехники

характеристики

коды и размеры

запуск



Характеристики

Основные характеристики

Рабочая температура: от - 15°C до +100°C.

Рабочее давление: макс. 10 bar при комн. температуре.

Вещество: воздух, вода, жидкости для кормления свиней.

Применение: зоотехника

Маточные концы с резьбой в соотв. с UNI/ISO 228/1; быстрая установка винтами (запатентованная система)

Специсполнения по запросу

Для прочих видов применения свяжитесь с техническим отделом.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: oam@nt-rt.ru | <http://omal.nt-rt.ru>